

CL 252

Izolačný pás

Na preklopenie dilatačných a spojovacích škár pod keramickými obkladmi a dlažbami

VLASTNOSTI

- ▶ vodotesný
- ▶ elastický
- ▶ nepodlieha starnutiu
- ▶ pre interiér

+5 / +35 °C



OBLASTI POUŽITIA

Izolačný pás Ceresit CL 252 je určený na vodotesné premostenie dilatačných a prechodových škár v spojení s utesňovacími produktmi Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramické obklady a dlažby. Vystužuje tesniace vrstvy a v spojení s nimi dokonale utesňuje podklad. Použitie pre interiér, na podlahy aj steny.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v technickom liste použitého utesňovacieho produktu.

SPRACOVANIE

Izolačné pásy Ceresit CL 252 sa vkladajú medzi dve vrstvy utesňovacích produktov Ceresit. Najprv naniesiete prvú vrstvu utesnenia okolo prechodových alebo dilatačných škár tak, aby materiál ľahko presahoval šírku izolačného pásu CL 252, ktorý následne vložte do izolačnej vrstvy utesnenia a vyhladíte tak, aby pod ním nevznikali vzduchové medzery. V prípade dilatačných škár vytvorte pritlačením pásu v rohu alebo spoji tzv. slučku, ktorá lepšie pomáha preklopiť pohyby v podklade. Následne izolačný pás pretrite znovu vrstvou utesnenia tak, aby páska bola prekrytá celoplošne, čo zaisťuje dokonalé utesnenie.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu aj podkladu od +5 °C do +35 °C.

SKLADOVANIE

V suchom prostredí.

BALENIE

20 m a 50 m role



TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	polypropylénové ráno so štruktúrovaným vzorom
Farba:	šedá
Maximálna odolnosť v ťahu:	
pozdĺžne:	cca 155 N/15 mm
priečne:	cca 110 N/15 mm
Maximálne predĺženie:	
pozdĺžne:	cca 50 %
priečne:	cca 50 %
Šírka pásu:	100 mm
Hrúbka pásu:	0,45 mm
Teplotná odolnosť:	od -5 °C do +90 °C

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.ceresit.sk

Kvalita pre profesionálov